



HYDROFIRE ΕΠΕ

Buildings - Industry - Marine - Waterworks

END OF AG. PANTELEIMONOS Str. (ELEONAS)

GR-12241 EGALEO,

Tel.: +30 210 3412 749-750 Fax: +30 210 3412 406

www.hydrofire.gr, email: info@hydrofire.gr



LINEA BASIC A PARETE

Art. 2/E

IDRANTE A MURO DN 45 DA INTERNO A PARETE UNI EN 671-2 FORMA C. MARCATO CE CERT. N. 0497-CPR-172

Composto da:

- Cassetta a parete a bordi arrotondati DN 45 "Linea Basic" in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dim. mm H 590 x 365 x 165 con telaio in alluminio anodizzato
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982; raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005;
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)
- Lastra "FIRE GLASS", dimensione mm 530 x 306

Fire hydrant with lay-flat hose for indoor installation DN 45 - steel cabinet with frame



PRODOTTO CE

Fornibili a richiesta anche con cassetta di colore bianco RAL 9016 (specificare la richiesta nell'ordine ed aggiungere la lettera B al codice, ad esempio B1527UCE.002), tempi di consegna da definire.

Ricordati che l'ultimo idrante di ogni diramazione aperta deve avere una valvola con manometro!

Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72		Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85		Lancia LONGJET-V ugello Ø equiv. 13 - K 85	
COD.	m.	COD.	m.	COD.	m.
1467UCE.002	15	1469UCE.002	15	1497UCE.002	15
1527UCE.002	20	1470UCE.002	20	1579UCE.002	20
1537UCE.002	25	1471UCE.002	25	1580UCE.002	25
1538UCE.002	30	1472UCE.002	30	1581UCE.002	30

Art. 2/EX

IDRANTE A MURO DN 45 DA INTERNO A PARETE UNI EN 671-2 FORMA C. MARCATO CE CERT. N. 0497-CPR-172

Composto da:

- Cassetta a parete a bordi arrotondati, DN 45 "Linea Basic" in acciaio INOX AISI 430 non verniciato. Dim. mm H 590 x 365 x 165 con telaio in alluminio anodizzato
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982; raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)
- Lastra "FIRE GLASS" dimensione mm 530 x 306

Fire hydrant with lay-flat hose for indoors installation DN 45 - stainless steel cabinet with frame



PRODOTTO CE

Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72		Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85		Lancia LONGJET-V ugello Ø equiv. 13 - K 85	
COD.	m.	COD.	m.	COD.	m.
1467XUCE.002	15	1469XUCE.002	15	1497XUCE.002	15
1527XUCE.002	20	1470XUCE.002	20	1579XUCE.002	20
1537XUCE.002	25	1471XUCE.002	25	1580XUCE.002	25
1538XUCE.002	30	1472XUCE.002	30	1581XUCE.002	30

ACCESSORI E RICAMBI

COD.	DESCRIZIONE
2767.002	Sovrapprezzo per dotazione di rubinetto 1"1/2 con manometro 0-16 bar
0717.036	Cassetta a parete Basic DN 45 rossa
0704.036	Cassetta a parete Basic DN 45 INOX
4002I.700	Lastra per cassetta parete Basic DN 45
0908.039	Telaio in alluminio per cassetta parete DN 45
SL0175	Kit ripristino sportelli alluminio - chiusura con fermaglio



HYDROFIRE EPE

Buildings - Industry - Marine - Waterworks

END OF AG. PANTELEIMONOS Str. (ELEONAS)

GR-12241 EGALEO,

Tel.: +30 210 3412 749-750 Fax: +30 210 3412 406

www.hydrofire.gr, email: info@hydrofire.gr



LINEA BASIC DA INCASSO

Art. 2/A

IDRANTE A MURO DN 45 DA INCASSO UNI EN 671-2 forma B. MARCATO CE CERT. N. 0497-CPR-172

Composto da:

- Cassetta da incasso DN 45 "Linea Basic" in acciaio al carbonio verniciato in poliester rosso RAL 3000.

Dim. mm H 550 x 355 x 150 con telaio in alluminio anodizzato dim. 575 x 382

- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982; raccordatura a norma UNI 7422

- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)

- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005;

- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)

- Lastra "FIRE GLASS" dimensione mm 535 x 347

Fire hydrant with lay-flat hose for recessed installation DN 45 - steel cabinet with frame



PRODOTTO CE

Ricordati che l'ultimo idrante di ogni diramazione aperta deve avere una valvola con manometro!

Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72		Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85		Lancia LONGJET-V ugello Ø equiv. 13 - K 85	
COD.	m.	COD.	m.	COD.	m.
1465UCE.002	15	1521UCE.002	15	1495UCE.002	15
1525UCE.002	20	1522UCE.002	20	1573UCE.002	20
1533UCE.002	25	1523UCE.002	25	1574UCE.002	25
1534UCE.002	30	1524UCE.002	30	1575UCE.002	30

Art. 2/AX

IDRANTE A MURO DN 45 DA INCASSO UNI EN 671-2 forma B. MARCATO CE CERT. N. 0497-CPR-172

Composto da:

- Cassetta da incasso DN 45 "Linea Basic" in acciaio INOX AISI 430 non verniciato.

Dim. mm H 550 x 355 x 150 con telaio in alluminio anodizzato dim. 575 x 382

- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982; raccordatura a norma UNI 7422

- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)

- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005

- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)

- Lastra "FIRE GLASS" dimensione mm 530 x 323

Fire hydrant with lay-flat hose for recessed installation DN 45 - stainless steel cabinet with frame



PRODOTTO CE

Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72		Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85		Lancia LONGJET-V ugello Ø equiv. 13 - K 85	
COD.	m.	COD.	m.	COD.	m.
1465XUCE.002	15	1521XUCE.002	15	1495XUCE.002	15
1525XUCE.002	20	1522XUCE.002	20	1573XUCE.002	20
1533XUCE.002	25	1523XUCE.002	25	1574XUCE.002	25
1534XUCE.002	30	1524XUCE.002	30	1575XUCE.002	30

ACCESSORI E RICAMBI

COD.	DESCRIZIONE
2767.002	Sovrapprezzo per dotazione di rubinetto 1"1/2 con manometro 0-16 bar
0142R.035	Cassetta da incasso Basic DN 45 rossa
0689.035	Cassetta da incasso Basic DN 45 INOX
4001I.700	Lastra per cassetta da incasso Basic DN 45
0906.039	Telaio in alluminio per cassetta incasso DN 45
SL0175	Kit ripristino sportelli alluminio - chiusura con fermaglio

IDRANTI A MURO
DN 45 - DN 70