



# HYDROFIRE EPE

Buildings - Industry - Marine – Waterworks

END OF AG. PANTELEIMONOS Str. (ELEONAS)

GR-12241 EGALEO,

Tel.: +30 210 3412 749-750 Fax: +30 210 3412 406

www.hydrofire.gr, email: info@hydrofire.gr



## LINEA RODI GIUGIARO DESIGN



La linea Giugiaro Design è stata progettata per adeguarsi alle moderne filosofie architettoniche. Il design pulito, neutro e minimalista permette di trasformare un sistema di elevato standard di sicurezza in un oggetto di arredo da posizionare in hotel, teatri, sale ricevimenti, ristoranti, show room, mantenendo una particolare armonia con l'ambiente in cui è inserito.

IDRANTI A MURO  
DN 45 - DN 70

### Art. 2/NG



#### IDRANTE A MURO DN 45 DA INTERNO A PARETE "Linea Rodi - Giugiaro Design" UNI EN 671-2 FORMA C. MARCATO CE CERT. N. 0497-CPR-172

Composto da:

- Cassetta a parete a bordi arrotondati DN 45 "Giugiaro Design" in acciaio al carbonio verniciato grigio RAL7035. Dim. mm. H 650 x 370 x 180 con portello realizzato con processo di termoformatura a doppio guscio rinforzato. Finitura in grigio antracite metallizzato e inserto trasparente in policarbonato.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982; raccordatura a norma UNI 7422;
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo UNI EN 671-2)



**N.B.: per installazione da incasso aggiungere cornice coprifilo presente nella sottostante tabella "accessori":**

Fire hydrant with lay-flat hose "Giugiaro Design" DN 45



PRODOTTO CE

**Cornice  
coprifilo per  
incasso**

Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72		Lancia LONGJET-V ugello Ø equiv. 13 - K 85	
			
COD.	m.	COD.	m.
3315CE.002	15	3319CE.002	15
3316CE.002	20	3320CE.002	20
3317CE.002	25	3321CE.002	25
3318CE.002	30	3322CE.002	30

### ACCESSORI E RICAMBI

COD.	DESCRIZIONE
2767.002	Sovrapprezzo per dotazione di rubinetto 1"1/2 con manometro 0-12 bar
1803.036	Cassetta vuota per idrante a muro DN 45
1804.036	Cassetta vuota per alloggiamento estintore da 6 kg
3314.038	Cornice coprifilo per incasso idrante a muro RODI - dim. 750x470x20
A0222	Sportello per cassetta Giugiaro DN 45 e potaestintore con cerniere e maniglia



# HYDROFIRE EPE

Buildings - Industry - Marine - Waterworks

END OF AG. PANTELEIMONOS Str. (ELEONAS)

GR-12241 EGALEO,

Tel.: +30 210 3412 749-750 Fax: +30 210 3412 406

www.hydrofire.gr, email: info@hydrofire.gr



## LINEA ELECTA ESTERNO/INTERNO

### Art. 2/H

#### IDRANTE A MURO DN 45 DA ESTERNO/INTERNO UNI EN 671-2 FORMA C. MARCATO CE CERT. N. 0497-CPR-172

Composto da:

- Cassetta da esterno/interno a parete DN 45 "Linea Electa" in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dim. mm H 550 x 390 x 180
- Modello anti infortunio con parasigoli in materiale plastico
- Tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540 mod. PU, dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982; raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)
- Lastra "FIRE GLASS", dimensione mm 390 x 265

Fire hydrant with lay-flat hose for outdoor/indoor installation DN 45 - steel cabinet with door



PRODOTTO CE

Fornibili a richiesta anche con cassetta di colore bianco RAL 9016 (specificare la richiesta nell'ordine ed aggiungere la lettera B al codice, ad esempio B2088CE.002), tempi di consegna da definire.

Ricordati che l'ultimo idrante di ogni diramazione aperta deve avere una valvola con manometro!

Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72		Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85		Lancia LONGJET-V ugello Ø equiv. 13 - K 85	
COD.	m.	COD.	m.	COD.	m.
2087CE.002	15	2091CE.002	15	2095CE.002	15
2088CE.002	20	2092CE.002	20	2096CE.002	20
2089CE.002	25	2093CE.002	25	2097CE.002	25
2090CE.002	30	2094CE.002	30	2098CE.002	30

### Art. 2/HX

#### IDRANTE A MURO DN 45 DA ESTERNO/INTERNO UNI EN 671-2 FORMA C. MARCATO CE CERT. N. 0497-CPR-172

Composto da:

- Cassetta da esterno/interno a parete DN 45 "Linea Electa" in acciaio INOX AISI 304 non verniciato. Dim. mm H 550 x 390 x 180
- Modello anti infortunio con parasigoli in materiale plastico
- Tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540 mod. PU, dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982; raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)
- Lastra "FIRE GLASS", dimensione mm 390 x 265

Fire hydrant with lay-flat hose for outdoor/indoor installation DN 45 - stainless steel cabinet with door



PRODOTTO CE

Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72		Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85		Lancia LONGJET-V ugello Ø equiv. 13 - K 85	
COD.	m.	COD.	m.	COD.	m.
2087XCE.002	15	2091XCE.002	15	2095XCE.002	15
2088XCE.002	20	2092XCE.002	20	2096XCE.002	20
2089XCE.002	25	2093XCE.002	25	2097XCE.002	25
2090XCE.002	30	2094XCE.002	30	2098XCE.002	30

Per verniciatura ROSSO RAL 3000 aggiungere 32,00 € al prezzo base di listino

## ACCESSORI E RICAMBI

COD.	DESCRIZIONE
2767.002	Sovrapprezzo per dotazione di rubinetto 1"1/2 con manometro 0-16 bar
0154.036	Cassetta vuota Electa DN 45 rossa
0154X.036	Cassetta vuota Electa DN 45 INOX
4004I.700	Lastra per cassetta Electa DN 45
M60181	Maniglia per cassetta con portello
M60217	Coprisigoli e cerniere per cassetta Electa
A0201	Sportello per cassetta Electa DN 45 rossa con cerniere e maniglia
A0202	Sportello per cassetta Electa DN 45 INOX con cerniere e maniglia
0316E.251	Piantana cilindrica Electa per DN 45 rossa
0918E.251	Piantana cilindrica Electa per DN 45 INOX
0955.251	Piantana convertibile per cassetta Electa DN 45/70 rossa
0955X.251	Piantana convertibile per cassetta Electa, Murano e Poly DN 45/70 INOX