



HYDROFIRE ΕΠΕ

Buildings - Industry - Marine – Waterworks
END OF AG. PANTELEIMONOS Str. (ELEONAS)
GR-12241 EGALEO,

Tel.: +30 210 3412 749-750 Fax: +30 210 3412 406
www.hydrofire.gr, email: info@hydrofire.gr



FirePro.

Κατασβεστικά Προϊόντα Αεροζόλ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



FP 40

Μοντέλο	FP-40S / FP40T
Μάζα υλικού κατάσβεσης	40 γραμμάρια
Τύπος	Με σύστημα ψύξης
Τρόπος/οι ενεργοποίησης	<ul style="list-style-type: none">• FP40S - Ηλεκτρική ενεργοποίηση (1.5-36 V DC, 0,8A σε 3-4 δευτερόλεπτα, με αντίσταση 2.3 Ω) – 2 ροές κατεύθυνσης• FP40T – 1 ροή κατεύθυνσης• FP40TH - Θερμική ενεργοποίηση μέσω ΒΤΑ
Τύπος ενεργοποίησης	Θερμικό στοιχείο με αντίσταση 2,3Ω
Έλεγχος μέσω έντασης ρεύματος	Μέγιστο ρεύμα 5mA
Μεικτό Βάρος	610 γραμμάρια (χωρίς βραχίονα)
Χρόνος λειτουργίας εκφόρτωσης	5 – 10 δευτερόλεπτα
Απόσταση εκροής / βεληνεκές εκτόνωσης	1 μέτρο
Διαστάσεις	145 χιλ. : 51 χιλ. (περιλαμβάνεται το σώμα του συνδετήρα)
Ίδια ενεργοποίηση λόγω θερμοκρασίας	Στους 300°C
Κατηγορία - Κλάση Φωτιάς	A, B, C, F
Πιστοποιημένο από:	KIWA, BSI, UL