



HYDROFIRE ΕΠΕ

Buildings - Industry - Marine – Waterworks
END OF AG. PANTELEIMONOS Str. (ELEONAS)
GR-12241 EGALEO,

Tel.: +30 210 3412 749-750 Fax: +30 210 3412 406
www.hydrofire.gr, email: info@hydrofire.gr



FirePro.

Κατασβεστικά Προϊόντα Αεροζόλ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



FP 80

Μοντέλο	FP-80S / FP-80T / FP80TH
Μάζα υλικού κατάσβεσης	80 γραμμάρια
Τύπος	Με σύστημα ψύξης
Τρόπος/οι ενεργοποίησης	1) Ηλεκτρική ενεργοποίηση (1.5-36 V DC, 0,8A σε 3-4 δευτερόλεπτα) – 2 ροές κατεύθυνσης 2) FP80T – 1 ροή κατεύθυνσης 3) FP80TH - Θερμική ενεργοποίηση μέσω ΒΤΑ
Τύπος ενεργοποίησης	Θερμικό στοιχείο με αντίσταση 2,3Ω
Έλεγχος μέσω έντασης ρεύματος	Μέγιστο 5mA
Μεικτό Βάρος	870 γραμμάρια (χωρίς βραχίονα)
Καθαρό Βάρος υλικού κατάσβεσης	80 γραμμάρια
Χρόνος λειτουργίας εκφόρτωσης	5 – 10 δευτερόλεπτα
Απόσταση εκροής / βεληνεκές εκτόνωσης	2 μέτρα
Διαστάσεις	190 x 51 χιλ. (περιλαμβάνεται το σώμα του συνδετήρα)
Ίδια ενεργοποίηση λόγω θερμοκρασίας	Στους 300°C
Κατηγορία - Κλάση Φωτιάς	A, B, C, F
Πιστοποιημένο από:	KIWA, BSI, UL