



HYDROFIRE ΕΠΕ

Buildings - Industry - Marine – Waterworks
END OF AG. PANTELEIMONOS Str. (ELEONAS)
GR-12241 EGALEO,

Tel.: +30 210 3412 749-750 Fax: +30 210 3412 406
www.hydrofire.gr, email: info@hydrofire.gr



FirePro.

Κατασβεστικά Προϊόντα Αεροζόλ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



FP 20SE / FP20T / FP20TH

Μοντέλο	FP-20SE / FP-20T / FP-20TH (για χρήση με ΒΤΑ)
Μάζα υλικού κατάσβεσης	20 γραμμάρια
Τύπος	Με σύστημα ψύξης
Τρόπος ενεργοποίησης	<ul style="list-style-type: none">FP20SE - Ηλεκτρική ενεργοποίηση, 1,5-36 V DC, ελαχ. 0,8Α για 3-4 δευτερόλεπτα – 2 ροές κατεύθυνσηςFP20T - Ηλεκτρική ενεργοποίηση, 1,5-36 V DC, ελαχ. 0,8Α για 3-4 δευτερόλεπτα – 1 ροή κατεύθυνσηςFP20TH – Θερμική ενεργοποίηση μέσω ΒΤΑ
Τρόπος ενεργοποίησης	Θερμικό στοιχείο με αντίσταση 2,3Ω
Έλεγχος μέσω έντασης ρεύματος	Μέγιστο ρεύμα 5mA
Μεικτό Βάρος	310 γραμμάρια (χωρίς βραχίονα)
Χρόνος λειτουργίας εκφόρτωσης.	5 – 10 δευτερόλεπτα
Απόσταση εκροής / βεληνεκές εκτόνωσης	1 μέτρο
Διαστάσεις	170 x 32 χιλ. (περιλαμβάνεται το σώμα του συνδετήρα)
Ίδια ενεργοποίηση λόγω θερμοκρασίας	Στους 300°C
Κατηγορία - Κλάση Φωτιάς	A, B, C, F
Πιστοποιημένο από:	KIWA, BSI, UL