



# HYDROFIRE ΕΠΕ

Buildings - Industry - Marine – Waterworks  
END OF AG. PANTELEIMONOS Str. (ELEONAS)  
GR-12241 EGALEO,

Tel.: +30 210 3412 749-750 Fax: +30 210 3412 406  
[www.hydrofire.gr](http://www.hydrofire.gr), email: [info@hydrofire.gr](mailto:info@hydrofire.gr)



## Εφαρμογές

Σχεδιασμένος για την προστασία κτιρίων, χώρων γραφείων, εγκαταστάσεων παραγωγής, αποθηκών, γκαράζ, καθώς και κατοικιών και ιδιωτικών διαμερισμάτων. Ιδανικό για εφαρμογή σε οδικές, σιδηροδρομικές και πλωτές μεταφορές.



## Βασικά στοιχεία

- Εύκολη και εργονομική χρήση
- Γρήγορη και αποτελεσματική κατάσβεση
- Οικονομική συντήρηση και σέρβις
- Η ανελίστρωση βολβίδα πίσω από το μανόμετρο διευκολύνει τον έλεγχο του πυροσβεστήρα
- Ο κυλινδρός του πυροσβεστήρα καλύπτεται με πολυεστερική βαφή, ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία

## Ποιότητα και ασφάλεια

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εγχώριας αγοράς και της ΕΕ βάσει πιστοποιημένου συστήματος ποιότητας **ISO 9001**. Πληροί τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου EN3 και της οδηγίας για την ασφάλεια **PED 97/23/EC**



## Technical data

Κατάσβεστική ικανότητα	43A 233B C
Βάρος κατασβεστικού υλικού	6 kg
Προωθητικό αέριο	N <sub>2</sub> (άζωτο)
Χρόνος εκκένωσης	15 s
Πίεση δοκιμής δοχείου	27 bar
Πίεση λειτουργίας	15 bar
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-30 °C / +60 °C
Συνολικό βάρος	9,3 kg
Πυρκαγιά υπό τάση	90.000V
Συνολικό ύψος (A)	495 mm
Διάμετρος κυλίνδρου (B)	160 mm



Αποδεκτός από την ΔΕΗ για διπλεκτική αντοχή στα 90kV με βάσει το πιστοποιητικό δοκιμών 131/2017/ΕΔΔ.

# Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως

## GP-6x ABC/MP/90kV

CODE : 005-90KV | ERP : 200-001-007

