



HYDROFIRE EPE

Buildings - Industry - Marine - Waterworks

END OF AG. PANTELEIMONOS Str. (ELEONAS)

GR-12241 EGALEO,

Tel.: +30 210 3412 749-750 Fax: +30 210 3412 406

www.hydrofire.gr, email: info@hydrofire.gr



Art. 2/NG



PRODOTTO CE



**Cornice
coprifilo**



IDRANTE A MURO DA INTERNO A PARETE "Linea Rodi - Giugiaro Design" UNI EN 671-2 forma C. MARCATO CE CERT. N. 0497-CPR-172

Composto da:

- Cassetta **a parete** a bordi arrotondati DN 45 "Giugiaro Design" in acciaio al carbonio verniciato grigio RAL7035. Dim. mm. H 650 x 370 x 180 con portello realizzato con processo di termoformatura a doppio guscio rinforzato. Finitura in grigio antracite metallizzato e inserto trasparente in policarbonato.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982; raccordatura a norma UNI 7422;
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1 1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo UNI EN 671-2)

N.B.: per installazione da incasso aggiungere cornice coprifilo presente nella sottostante tabella "accessori".

Fire hydrant with lay-flat hose "Giugiaro Design" DN 45

| Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72 | | | Lancia LONGJET-V ugello Ø equiv. 13 - K 85 | | |
|---|-----------|--|---|-----------|--|
|  | | |  | | |
| COD. | m. | | COD. | m. | |
| 3315CE.002 | 15 | | 3319CE.002 | 15 | |
| 3316CE.002 | 20 | | 3320CE.002 | 20 | |
| 3317CE.002 | 25 | | 3321CE.002 | 25 | |
| 3318CE.002 | 30 | | 3322CE.002 | 30 | |

| RICAMBI e ACCESSORI | COD. | DESCRIZIONE |
|--------------------------------|-----------------|--|
| | 1803.036 | Cassetta vuota per idrante a muro DN 45 |
| | 1804.036 | Cassetta vuota per alloggiamento estintore da 6 kg |
| | 3314.038 | Cornice coprifilo per incasso idrante a muro RODI - dim. 750x470x20 |
| | A0222 | Sportello per cassetta Giugiaro DN 45 con cerniere e maniglia |



HYDROFIRE EPE

Buildings - Industry - Marine - Waterworks

END OF AG. PANTELEIMONOS Str. (ELEONAS)

GR-12241 EGALEO,

Tel.: +30 210 3412 749-750 Fax: +30 210 3412 406

www.hydrofire.gr, email: info@hydrofire.gr



LINEA ELECTA ESTERNO/INTERNO

Art. 2/HP

IDRANTE A MURO DA ESTERNO/INTERNO UNI EN 671-2 forma C. MARCATO CE CERT. N. 0497-CPR-172

Composto da:

- Cassetta da **esterno/interno a parete** DN 45 "Linea Electa" a **portello pieno** in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dim. mm H 550 x 390 x 180
- **Modello anti infortunio con parasigoli in materiale plastico**
- Tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540 mod. PU, dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982; raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)

Fire hydrant with lay-flat hose for outdoor/indoor installation DN 45 - steel cabinet with metal door



PRODOTTO CE

| Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72 | | Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85 | | Lancia LONGJET-V ugello Ø equiv. 13 - K 85 | |
|---|-----------|--|-----------|---|-----------|
|  | |  | |  | |
| COD. | m. | COD. | m. | COD. | m. |
| 3087CE.002 | 15 | 3091CE.002 | 15 | 3095CE.002 | 15 |
| 3088CE.002 | 20 | 3092CE.002 | 20 | 3096CE.002 | 20 |
| 3089CE.002 | 25 | 3093CE.002 | 25 | 3097CE.002 | 25 |
| 3090CE.002 | 30 | 3094CE.002 | 30 | 3098CE.002 | 30 |

Art. 2/HPX

IDRANTE A MURO DA ESTERNO/INTERNO UNI EN 671-2 forma C. MARCATO CE CERT. N. 0497-CPR-172


Composto da:

- Cassetta da **esterno/interno a parete** DN 45 "Linea Electa" a **portello pieno** in acciaio INOX AISI 304 non verniciato. Dim. mm H 550 x 390 x 180
- **Modello anti infortunio con parasigoli in materiale plastico**
- Tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540 mod. PU, dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982; raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)

Fire hydrant with lay-flat hose for outdoor/indoor installation DN 45 - stainless steel cabinet with metal door



PRODOTTO CE

| Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72 | | Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85 | | Lancia LONGJET-V ugello Ø equiv. 13 - K 85 | |
|---|-----------|--|-----------|---|-----------|
|  | |  | |  | |
| COD. | m. | COD. | m. | COD. | m. |
| 3087XCE.002 | 15 | 3091XCE.002 | 15 | 3095XCE.002 | 15 |
| 3088XCE.002 | 20 | 3092XCE.002 | 20 | 3096XCE.002 | 20 |
| 3089XCE.002 | 25 | 3093XCE.002 | 25 | 3097XCE.002 | 25 |
| 3090XCE.002 | 30 | 3094XCE.002 | 30 | 3098XCE.002 | 30 |

RICAMBI e ACCESSORI

| COD. | DESCRIZIONE |
|------------|--|
| 0154P.036 | Cassetta vuota Electa portello pieno DN 45 rossa |
| 0154PX.036 | Cassetta vuota Electa portello pieno DN 45 INOX |
| M60181 | Maniglia per cassetta con portello |
| M60217 | Coprisigoli e cerniere per cassetta Electa |
| A0203 | Sportello per cassetta Electa portello pieno DN 45 rossa con cerniera e maniglia |
| A0204 | Sportello per cassetta Electa portello pieno DN 45 INOX con cerniera e maniglia |
| 0316E.251 | Piantana cilindrica Electa per DN 45 rossa |
| 0918E.251 | Piantana cilindrica Electa per DN 45 INOX |
| 0955.251 | Piantana convertibile per cassetta Electa DN 45/70 rossa |
| 0955X.251 | Piantana convertibile per cassetta Electa DN 45/70 INOX |



HYDROFIRE EPE

Buildings - Industry - Marine - Waterworks
 END OF AG. PANTELEIMONOS Str. (ELEONAS)
 GR-12241 EGALEO,

Tel.: +30 210 3412 749-750 Fax: +30 210 3412 406
 www.hydrofire.gr, email: info@hydrofire.gr



LINEA MURANO ESTERNO/INTERNO

Art. 2/T





PRODOTTO CE

IDRANTE A MURO DA ESTERNO/INTERNO A PARETE UNI EN 671-2 forma C. MARCATO CE CERT. N. 0497-CPR-172

Composto da:

- Cassetta da **esterno/interno con portello pieno** DN 45 "Murano Collection", dim. mm H 510 x 400 x 180, dotata di parasigoli in materiale plastico. **Prodotta in acciaio al carbonio zincato, verniciato in poliestere raggrinzante rosso RAL 3000, per garantire una maggiore resistenza agli agenti esterni**
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982; raccordatura a norma UNI 7422;
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)

Fire hydrant with lay-flat hose for outdoor/indoor installation DN 45 - steel cabinet with door

| Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72 | | Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85 | | Lancia LONGJET-V ugello Ø equiv. 13 - K 85 | |
|---|----|---|----|---|----|
|  | |  | |  | |
| COD. | m. | COD. | m. | COD. | m. |
| 1434UCE.002 | 15 | 1434F13UCE.002 | 15 | 2030UCE.002 | 15 |
| 1435UCE.002 | 20 | 1435F13UCE.002 | 20 | 2031UCE.002 | 20 |
| 1436UCE.002 | 25 | 1436F13UCE.002 | 25 | 2032UCE.002 | 25 |
| 1437UCE.002 | 30 | 1437F13UCE.002 | 30 | 2033UCE.002 | 30 |

Art. 2/TX



PRODOTTO CE

IDRANTE A MURO DA ESTERNO/INTERNO A PARETE UNI EN 671-2 forma C. MARCATO CE CERT. N. 0497-CPR-172

Composto da:

- Cassetta da **esterno/interno con portello pieno** DN 45 "Murano Collection", in acciaio **INOX AISI 304 non verniciato. Dotata di parasigoli in materiale plastico.**
 Dim. mm H 510 x 400 x 180
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982; raccordatura a norma UNI 7422;
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)

Fire hydrant with lay-flat hose for outdoor/indoor installation DN 45 - stainless steel cabinet with door

| Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72 | | Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85 | | Lancia LONGJET-V ugello Ø equiv. 13 - K 85 | |
|---|----|---|----|---|----|
|  | |  | |  | |
| COD. | m. | COD. | m. | COD. | m. |
| 1434XUCE.002 | 15 | 1434F13XUCE.002 | 15 | 2030XUCE.002 | 15 |
| 1435XUCE.002 | 20 | 1435F13XUCE.002 | 20 | 2031XUCE.002 | 20 |
| 1436XUCE.002 | 25 | 1436F13XUCE.002 | 25 | 2032XUCE.002 | 25 |
| 1437XUCE.002 | 30 | 1437F13XUCE.002 | 30 | 2033XUCE.002 | 30 |

RICAMBI e ACCESSORI

| COD. | DESCRIZIONE |
|-----------|---|
| 1395.036 | Cassetta vuota Murano DN 45 rossa |
| 1395X.036 | Cassetta vuota Murano DN 45 INOX |
| M60181 | Maniglia per cassetta con portello |
| A0213 | Sportello per cassetta Murano DN 45 rossa con cerniera e maniglia |
| A0214 | Sportello per cassetta Murano DN 45 INOX con cerniera e maniglia |
| 0957.251 | Piantana convertibile per Murano DN 45 / DN 70 rossa |
| 0957X.251 | Piantana convertibile per Murano DN 45 / DN 70 INOX |



HYDROFIRE ΕΠΕ

Buildings - Industry - Marine – Waterworks
END OF AG. PANTELEIMONOS Str. (ELEONAS)
GR-12241 EGALEO,

Tel.: +30 210 3412 749-750 Fax: +30 210 3412 406
www.hydrofire.gr, email: info@hydrofire.gr



IDRANTI A MURO CON PORTAESTINTORE

Art. 2/PE

IDRANTE A MURO DA INTERNO A PARETE UNI EN 671-2 forma C. CON VANO PORTAESTINTORE. MARCATO CE CERT. N. 0497-CPR-172

Composto da:

- Cassetta a parete a bordi arrotondati con portello pieno DN 45 "Murano Collection", in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dim. mm H 650 x 700 x 200
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982; raccordatura a norma UNI 7422;
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1 1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)

N.B.: per installazione da incasso aggiungere cornice coprifilo presente nella sottostante tabella "accessori".

Fire hydrant lay-flat hose for indoor installation DN 45 - steel cabinet with doors and fire extinguisher place



Fornito senza estintore
Estintore da ordinare separatamente

| Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72 | | Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85 | | Lancia LONGJET-V ugello Ø equiv. 13 - K 85 | |
|---|-----------|---|-----------|---|-----------|
|  | |  | |  | |
| COD. | m. | COD. | m. | COD. | m. |
| 3359CE.002 | 15 | 3359F13CE.002 | 15 | 3363CE.002 | 15 |
| 3360CE.002 | 20 | 3360F13CE.002 | 20 | 3364CE.002 | 20 |
| 3361CE.002 | 25 | 3361F13CE.002 | 25 | 3365CE.002 | 25 |
| 3362CE.002 | 30 | 3362F13CE.002 | 30 | 3366CE.002 | 30 |

Art. 36/PE

Cassetta a parete da interno per idrante con vano portaestintore

- In acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000.
- Dim. mm H 650 x 700 x 200
- Bordi arrotondati antinfortuno
- Fornito con lastra

N.B.: per installazione da incasso aggiungere cornice coprifilo presente nella sottostante tabella "accessori".

Fire cabinet for indoor installation DN 45 - with doors and fire extinguisher place



| COD. | SPECIFICA | DIM. (mm) |
|----------|---|-------------|
| 3370.036 | Cassetta a parete con vano portaestintore | 650x700x200 |



HYDROFIRE ΕΠΕ

Buildings - Industry - Marine – Waterworks
END OF AG. PANTELEIMONOS Str. (ELEONAS)
GR-12241 EGALEO,

Tel.: +30 210 3412 749-750 Fax: +30 210 3412 406
www.hydrofire.gr, email: info@hydrofire.gr



IDRANTI A MURO DN 70 LINEA ELECTA

Art. 2/ER

SISTEMA DA ESTERNO A PARETE



Composto da:

- Cassetta da **esterno** DN 70 "Electa Line" in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dim. mm. H 650x500x250
- Tubazione flessibile dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982 con raccordatura a norma UNI 7422 (vedi tabella per scelta modello)
- Lancia frazionatrice a leva DN 70 INDUSTRIALJET cod. 0222.074
- Rubinetto idrante a 45° DN 70 x 2" Gas (ISO 228) cod. 0005.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso
- Lastra "FIRE GLASS" dimensione mm. 490 x 375



Questa tipologia di idrante a muro non è prevista dalla normativa vigente e la sua applicazione va verificata a cura dell'acquirente. Il prodotto a norma si trova nella sezione idranti soprasuolo (cassette DN 70 a servizio soprasuolo)

Fire hydrant with lay-flat hose for outdoor installation DN 70 - steel cabinet with frame

| CON TUBAZIONE FLESSIBILE | COD. | m. |
|---|------------|----|
| PU BIANCA  | 1530E.002 | 20 |
| | 1543E.002 | 25 |
| | 1544E.002 | 30 |
| INDUSTRIAL/ROSSA  | 1530IE.002 | 20 |
| | 1543IE.002 | 25 |
| | 1544IE.002 | 30 |

Art. 2/ERX

SISTEMA DA ESTERNO A PARETE



Composto da:

- Cassetta da **esterno** DN 70 "Electa Line" in acciaio **INOX** AISI 304 non verniciato. Dim. mm. H 650x500x250
- Tubazione flessibile dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982 con raccordatura a norma UNI 7422 (vedi tabella per scelta modello)
- Lancia frazionatrice a leva DN 70 INDUSTRIALJET cod. 0222.074
- Rubinetto idrante a 45° DN 70 x 2" Gas (ISO 228) cod. 0005.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso
- Lastra "FIRE GLASS" dimensione mm. 490 x 375



Questa tipologia di idrante a muro non è prevista dalla normativa vigente e la sua applicazione va verificata a cura dell'acquirente. Il prodotto a norma si trova nella sezione idranti soprasuolo (cassette DN 70 a servizio soprasuolo)

Fire hydrant with lay-flat hose for outdoor installation DN 70 - stainless steel cabinet with frame

| CON TUBAZIONE FLESSIBILE | COD. | m. |
|---|------------|----|
| PU BIANCA  | 1532E.002 | 20 |
| | 1547E.002 | 25 |
| | 1548E.002 | 30 |
| INDUSTRIAL/ROSSA  | 1532IE.002 | 20 |
| | 1547IE.002 | 25 |
| | 1548IE.002 | 30 |



HYDROFIRE ΕΠΕ

Buildings - Industry - Marine – Waterworks
END OF AG. PANTELEIMONOS Str. (ELEONAS)
GR-12241 EGALEO,

Tel.: +30 210 3412 749-750 Fax: +30 210 3412 406
www.hydrofire.gr, email: info@hydrofire.gr



IDRANTI A MURO DN 70 LINEA MURANO

Art. 2/Q

SISTEMA DA ESTERNO A PARETE



Composto da:

- Cassetta da **esterno** con portello pieno DN 70 "Murano Collection" in **acciaio zincato** verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dotata di parasigoli in materiale plastico. Dim. mm. H 610x550x250
- Tubazione flessibile dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982 con raccordatura a norma UNI 7422 (vedi tabella per scelta modello)
- Lancia frazionatrice a leva DN 70 INDUSTRIALJET cod. 0222.074
- Rubinetto idrante a 45° DN 70 x 2" Gas (ISO 228) cod. 0005.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso



Questa tipologia di idrante a muro non è prevista dalla normativa vigente e la sua applicazione va verificata a cura dell'acquirente. Il prodotto a norma si trova nella sezione idranti soprasuolo (cassette DN 70 a servizio soprasuolo)

Fire hydrant with lay-flat hose for outdoor installation DN 70 - galvanized steel cabinet

| CON TUBAZIONE FLESSIBILE | COD. | m. |
|---|-----------|----|
| PU BIANCA  | 2042.002 | 20 |
| | 2043.002 | 25 |
| | 2044.002 | 30 |
| MED INDUSTRIAL/ROSSA  | 20421.002 | 20 |
| | 20431.002 | 25 |
| | 20441.002 | 30 |

Art. 2/QX

SISTEMA DA ESTERNO A PARETE

Composto da:

- Cassetta da **esterno** con portello pieno DN 70 "Murano Collection" in acciaio **INOX AISI 304** non verniciato. Dotata di parasigoli in materiale plastico. Dim. mm. H 610x550x250
- Tubazione flessibile dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982 con raccordatura a norma UNI 7422 (vedi tabella per scelta modello)
- Lancia frazionatrice a leva DN 70 INDUSTRIALJET cod. 0222.074
- Rubinetto idrante a 45° DN 70 x 2" Gas (ISO 228) cod. 0005.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso



Questa tipologia di idrante a muro non è prevista dalla normativa vigente e la sua applicazione va verificata a cura dell'acquirente. Il prodotto a norma si trova nella sezione idranti soprasuolo (cassette DN 70 a servizio soprasuolo)

Fire hydrant with lay-flat hose for outdoor installation DN 70 - stainless steel cabinet

| CON TUBAZIONE FLESSIBILE | COD. | m. |
|---|-----------|----|
| PU BIANCA  | 2051.002 | 20 |
| | 2052.002 | 25 |
| | 2053.002 | 30 |
| MED INDUSTRIAL/ROSSA  | 20511.002 | 20 |
| | 20521.002 | 25 |
| | 20531.002 | 30 |